

# UHZ65LV

Heller 4K UHD Laser Home Entertainment Projektor



- **Laser 4K UHD Auflösung, HDR und HLG kompatibel**
- **Helle Bilder auch bei Tageslicht - 5.000 ANSI Lumen**
- **Flüssige Bewegungen - PureMotion Frame Interpolation**
- **Flexible Installation - 1,6-facher Zoom und vertikaler Lens-Shift**



Der UHZ65LV ist für den Einsatz bei Tageslicht konzipiert und liefert besonders helle, beeindruckende Bilder in 4K UHD-Qualität in den eigenen vier Wänden. Ideal zum Anschauen von Live-Sportübertragungen, Fernsehsendungen und Filmen bei eingeschaltetem Licht.

Ausgestattet mit modernster Technologie und Funktionen, bietet er außerdem HDR- und HLG-Kompatibilität, Amazing Colour-Technologie für eine präzise und naturgetreue Farbwiedergabe, eine ausgefeilte PureMotion-Frame-Interpolationsverarbeitung, welche Bewegungsunschärfen oder Bildruckeln eliminiert sowie Full 3D.

## Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	5.000Lumen
Kontrastverhältnis	2.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Horizontale Scan Rate	31 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	70%
Leinwandgröße	0,67m ~ 7,68m (26,45" ~ 302,2") diagonale
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	1,39:1 ~ 2,22:1
Projektionsabstand (m)	1,3m - 9,3m
Zoom	1,6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens Shift	Vertikal +15%
Native Offset	100%
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Service <b>Ausgänge</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power 1.5A, 1 x 12V Trigger <b>Steuerung</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch ECO	29dB
Betriebsgeräusch (max)	31dB
Computer Kompatibilität	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	10 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	4W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Objektivabdeckung Basis Gebrauchsanleitung
Eingangsverzögerung	80,00ms
<b>Netzwerk</b>	
LAN - Steuerung	Ja
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	274W
Stromverbrauch (max)	368W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	498 x 331 x 171
Gross weight	12,38 kg
Net weight	10,52 kg

